



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

认证委托人名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产者名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产企业名称及地址

IDEC 株式会社—滝野工厂
日本国兵库县加东市河高字黑石 355-18

产品名称和系列、型号、规格

开关
TWN, TWND; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月10日 有效期至：2029年07月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305655785

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

IDEC CORPORATION

6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

IDEC CORPORATION

6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

IDEC CORPORATION - TAKINO PLANT

355-18 Aza-Kuroishi, Kotaka, Kato-Shi, Hyogo 679-0221, Japan

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Switch

TWN , TWND ; See attached page for details

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Jul.10,2024

Valid until: Jul.09,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 1 页 共 13 页

TWN,TWND

Ui:600V; Ith:10A;

Uimp:4.0kV (按钮开关, 选择开关, 选择按钮开关, LED 照明按钮开关-变压器型-电压 240V 以下,

LED 照明选择开关-变压器型-电压 240V 以下);

Uimp:2.5kV (LED 照明按钮开关-全电压型, LED 照明按钮开关-变压器型-电压 380V 以上, LED 照明选择开关-全电压型, LED 照明选择开关-变压器型-电压 380V 以上);

AC-15:Ue/Ie:AC600V/1.2A,

AC400V/2.0A,

AC250V/3.0A;DC-13:Ue/Ie:DC125V/1.1A,125V,0.9A (AYLD 除外); 安装孔径:
Φ30mm;防护等级:IP65(操作面)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 2 页 共 13 页

型号的解释:

零部件:

(1) 触点块

银触点	AC-15	DC-13:
HW-U01 - * * * * * (一般断开触点 直接断开)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 1.1A
HW-U10 - * * * * * (一般吸合触点)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 1.1A
HW-U01R - * * * * * (延迟断开触点) (注1)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 0.9A
HW-U10R - * * * * * (提前吸合触点) (注1)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 0.9A
镀金银触点	AC-15	DC-13:
HW-U01-MAU - * * * * * (一般断开触点 直接断开)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 1.1A
HW-U10-MAU - * * * * * (一般吸合触点)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 1.1A
HW-U01R-MAU - * * * * * (延迟断开触点) (注1)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 0.9A
HW-U10R-MAU - * * * * * (提前吸合触点) (注1)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 0.9A

* * * * * - 制造厂备案编号(各种字符)

注1: 中央照明式按钮开关 (AYLD型除外)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 3 页 共 13 页

(2) 虚设触点块
HW-DB

(3) 变压器
HW-L * * (380V, 400/440V, 480V AC)
HW-T * * (100/110V, 115/120V, 200/220V, 230/240V AC)
TW-F * * (100/110V, 115V, 120V, 200/220V, 230V, 240V, 380V, 400/440V, 480V AC)

(4) 全电压型适配器
HW-GA1N, HW-DA1FBN, TW-DA1F

(5) LED
LED lamp:5V ~ 240V

(6) 灯座/灯座延长导体
TW-LH1, TW-LH2, TW-LH3, HW-LH3

(7) 操作部

注 2: 触点块, 虚设触点块, 变压器, 全电压型适配器, LED, 操作部均可单独出货

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 4 页 共 13 页

1. 按钮开关

<u>ABD</u>	<u>1</u>	<u> </u>	<u>01</u>	<u>N</u>	<u>**</u>	-	<u>MAU</u>	-	<u>*****</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.

1. 操作部功能

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ① ABN TWN系列/瞬时型 | ② AB□D TWND系列/瞬时型 |
| ③ AON TWN系列/交替型 | ④ AO□D TWND系列/交替型 |
| ⑤ AJN TWN系列/蘑菇头形按旋转锁定型 | ⑥ AJD TWND系列/蘑菇头形按旋转锁定型 |
| ⑦ AVN TWN系列/蘑菇头形按锁定旋转复位型 | ⑧ AVD TWND系列/蘑菇头形按锁定旋转复位型 |
| ⑨ AYN TWN系列/蘑菇头形推拉型 | ⑩ AYD TWND系列/蘑菇头形推拉型 |
| ⑪ AZN TWN系列/蘑菇头形拉出型 | ⑫ AZD TWND系列/蘑菇头形拉出型 |

□: 空白 - 无保护罩; F - 半保护罩; G - 保护罩

2. 操作部形状 (可选)

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1 平头形 (适用 ① - ④) | 2 凸头形 (适用 ① - ④) |
| 3 蘑菇头形 (适用 ① - ⑫) | 31 蘑菇头形 (适用 ⑨, ⑩) |
| 4 大蘑菇头形 (适用 ① - ④) | 8P 插销锁定型 (适用 ②) |

3. 固定框形状 (可选)

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 空白 - 无保护罩 (适用 ① - ⑫) | F - 半保护罩 (适用 ①, ③) |
| G - 保护罩 (适用 ①, ③) | |

4. 触点结构 (可选)

适用于基本型号为 ① - ⑧, ⑪ - ⑫时

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 10 1NO; | 01 1NC; | 11 1NO+1NC; | 20 2NO; | 02 2NC; |
| 21 2NO+1NC; | 12 1NO+2NC; | 30 3NO; | 03 3NC; | 31 3NO+1NC; |
| 22 2NO+2NC; | 13 1NO+3NC; | 40 4NO; | 04 4NC; | |
| 1S NO+1NO※; | 2S 1NC+1NC※ | | | |
- 3S/4S 厂商的控制编号,任意的连结区块都重叠在一起(最多4个)
- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| 5S 1NO+1NO※+1NC+1NC※; | 6S 2NO+1NO※+1NC; | 7S 1NO※+1NC※ |
| 8S 2NO※+2NC※; | 9S 1NO+1NO※+2NC | |

仅适用于基本型号为 ⑨和 ⑩时

- | | | |
|---------------|--------------|-------------|
| 11 1NO+1NC; | 20 2NO; | 02 2NC |
| 7S 1NO※+1NC※; | 1S 1NO+1NO※; | 2S 1NC+1NC※ |
- ※ NO※: 提前吸合; NC※: 延迟断开

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 5 页 共 13 页

5. 安装孔径 (可选)

空白 - 安装孔30 mm (仅限1项基本型号选择①,③,⑤,⑦,⑨,⑪时)

N 安装孔30 mm (仅限1项基本型号选择②,④,⑥,⑧,⑩,⑫时)

6. 按钮颜色编码 (可选)

B 黑色, R 红色, G 绿色, Y 黄色, W 白色, S 蓝色,

7. 触点类型 (可选)

空白 银触点; MAU 镀金银触点

8. 制造厂备案编号 (可选)

***** 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 6 页 共 13 页

2. 照明按钮开关

ALN	2	66	11	D	N	**	-	MAU	-	*****
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.

1. 操作部功能

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ① ALON TWN系列/瞬时型 | ③ ALOD TWND系列/瞬时型 |
| ② AOLON TWN系列/交替型 | ④ AOLOD TWND系列/交替型 |
| ⑤ AJLN TWN系列/蘑菇头形按旋转锁定型 | ⑥ AJLD TWND系列/蘑菇头形按旋转锁定型 |
| ⑦ AVLN TWN系列/蘑菇头形按锁定旋转复位型 | ⑧ AVLD TWND系列/蘑菇头形按锁定旋转复位型 |

□: 空白 - 无保护罩; F - 半保护罩; G - 保护罩

2. 操作部形状 (可选)

- 2 凸头形 (适用于基本型号① - ④)
- 3 蘑菇头形 (适用于基本型号⑤ - ⑧)

3. 照明部电压 (可选)

内置LED

66 6V 全电压型	11 12V 全电压型	22 24V 全电压型
16 100/110V AC 变压器型	116 115V AC 变压器型	126 115/120V AC 变压器型
26 200/220V 变压器型	236 230V AC 变压器型	246 230/240V AC 变压器型
386 380V AC 变压器型	46 400/440V AC 变压器型	486 480V AC 变压器型

无内置LED

99 全电压型	19 100/110V AC 变压器型	129 115/120V AC 变压器
29 200/220V AC 变压器型	249 230/240V AC 变压器型	389 380V AC 变压器型
49 400/440V AC 变压器型	489 480V AC 变压器型	

4. 触点结构 (可选)

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 10 1NO; | 01 1NC; | 11 1NO+1NC; | 20 2NO; | 02 2NC; |
| 21 2NO+1NC; | 12 1NO+2NC; | 30 3NO; | 03 3NC; | 31 3NO+1NC; |
| 22 2NO+2NC; | 13 1NO+3NC; | 40 4NO; | 04 4NC; | |
| 1S NO+1NO※; | 2S 1NC+1NC※ | | | |
- 3S/4S 厂商的控制编号,任意的连结区块都重叠在一起(最多4个)
- 5S 1NO+1NO※+1NC+1NC※; 6S 2NO+1NO※+1NC; 7S 1NO※+1NC※
- 8S 2NO※+2NC※; 9S 1NO+1NO※+2NC
- ※ NO※: 提前吸合; NC※: 延迟断开

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 7 页 共 13 页

- 5. 照明类型
D LED
- 6. 安装孔径
N 安装孔30 mm
- 7. 照明颜色 (可选)
R 红色, G 绿色, Y 黄色, A 琥珀色, W 乳白色, S 蓝色, PW 纯白色, C 透明
- 8. 触点类型 (可选)
空白 银触点; MAU 镀金银触点
- 9. 制造厂备案编号 (可选)
***** 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 8 页 共 13 页

3. 中央照明式按钮开关

<u>AYLD</u>	<u>3</u>	<u>66</u>	<u>11</u>	<u>D</u>	<u>N</u>	<u>—</u>	<u>R</u>	<u>-</u>	<u>**</u>	<u>-</u>	<u>MAU</u>	<u>-</u>	<u>*****</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.		10.		11.

1. 操作部功能

AYLD TWND系列/中央照明式推拉型

2. 操作部形状

3 蘑菇头形

3. 照明部电压 (可选)

内置LED

66 6V 全电压型	11 12V 全电压型	22 24V 全电压型
16 100/110V AC 变压器型	116 115V AC 变压器型	126 115/120V AC 变压器型
26 200/220V 变压器型	236 230V AC 变压器型	246 230/240V AC 变压器型
386 380V AC 变压器型	46 400/440V AC 变压器型	486 480V AC 变压器型

无内置LED

99 全电压型	19 100/110V AC 变压器型	129 115/120V AC 变压器
29 200/220V AC 变压器型	249 230/240V AC 变压器型	389 380V AC 变压器型
49 400/440V AC 变压器型	489 480V AC 变压器型	

4. 触点结构 (可选)

10 1NO;	01 1NC;	11 1NO+1NC;	20 2NO;	02 2NC;
21 2NO+1NC;	12 1NO+2NC;	30 3NO;	03 3NC;	31 3NO+1NC;
22 2NO+2NC;	13 1NO+3NC;	40 4NO;	04 4NC;	

5. 照明类型

D LED

6. 安装孔径

N TWND系列 安装孔30 mm

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 9 页 共 13 页

7. 可能无符号

8. 照明颜色 (可选)

R 红色, G 绿色, Y 黄色, A 琥珀色, W 乳白色, S 蓝色, PW 纯白色

9. LED 输入电压 (仅限照明部电压选择99时) (可选)

空白 无LED, 6V 6V AC/DC, 12V 12V AC/DC,
24V 24V AC/DC, 120V 120V AC/DC, 240V 240V AC/DC

10. 触点类型 (可选)

空白 银触点; MAU 镀金银触点

11. 制造厂备案编号 (可选)

***** 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305655785

证书附页: 第 10 页 共 13 页

4. 选择开关

<u>ASD</u>	<u>2</u>	<u>L</u>	<u>10</u>	<u>N</u>	-	<u>MAU</u>	-	<u>*****</u>
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.

1. 操作部功能

- ① ASN - TWN系列/选择开关
- ② ASD TWND系列/选择开关

2. 动作位置 (可选)

2 - 90° 2位置/各位置停止	21 - 90° 2位置/从右复位	22 - 90° 2位置/从左复位,
3 - 45° 3位置/各位置停止	31 - 45° 3位置/从右复位	32 - 45° 3位置/从左复位,
33 - 45° 3位置/双向复位		

3. 操作部形状 (可选)

空白- 标准旋钮型 L - 长柄旋钮型 K - 钥匙型

4. 触点结构 (可选)

10 1NO;	01 1NC;	11 1NO+1NC;	20 2 NO;	02 2NC;
21 2NO+1NC;	12 1NO+2NC;	30 3 NO;	03 3NC;	31 3NO+1NC;
22 2NO+2NC;	13 1NO+3NC;	40 4NO;	04 4NC;	
1S NO+1NO※;	2S 1NC+1NC※			

3S/4S 厂商的控制编号,任意的连结区块都重叠在一起(最多4个)

5S 1NO+1NO※+1NC+1NC※; 6S 2NO+1NO※+1NC; 7S 1NO※+1NC※

8S 2NO※+2NC※; 9S 1NO+1NO※+2NC

※ NO※: 提前吸合; NC※: 延迟断开

5. 安装孔径

N 安装孔30 mm

6. 触点类型 (可选)

空白 银触点; MAU 镀金银触点

7. 制造厂备案编号 (可选)

***** 各种字符

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305655785

证书附页: 第 11 页 共 13 页

5. LED 照明选择开关

<u>ASLN</u>	<u>2</u>	<u>22</u>	<u>11</u>	<u>D</u>	<u>N</u>	<u>**</u>	-	<u>MAU</u>	-	<u>*****</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.

1. 操作部功能

- ① ASLN- TWN系列/标准旋钮型
- ② ASLD -TWND系列/标准旋钮型

2. 动作位置 (可选)

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 - 90° 2位置/各位置停止 | 21 - 90° 2位置/从右复位 | 22 - 90° 2位置/从左复位, |
| 3 - 45° 3位置/各位置停止 | 31 - 45° 3位置/从右复位 | 32 - 45° 3位置/从左复位, |
| 33 - 45° 3位置/双向复位 | | |

3. 照明部电压 (可选)

内置LED

- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 66 6V 全电压型 | 11 12V 全电压型 | 22 24V 全电压型 |
| 16 100/110V AC 变压器型 | 116 115V AC 变压器型 | 126 115/120V AC 变压器型 |
| 26 200/220V 变压器型 | 236 230V AC 变压器型 | 246 230/240V AC 变压器型 |
| 386 380V AC 变压器型 | 46 400/440V AC 变压器型 | 486 480V AC 变压器型 |

无内置LED

- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 99 全电压型 | 19 100/110V AC 变压器型 | 129 115/120V AC 变压器 |
| 29 200/220V AC 变压器型 | 249 230/240V AC 变压器型 | 389 380V AC 变压器型 |
| 49 400/440V AC 变压器型 | 489 480V AC 变压器型 | |

4. 触点结构 (可选)

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 10 1NO; | 01 1NC; | 11 1NO+1NC; | 20 2 NO; | 02 2NC; |
| 21 2NO+1NC; | 12 1NO+2NC; | 30 3 NO; | 03 3NC; | 31 3NO+1NC; |
| 22 2NO+2NC; | 13 1NO+3NC; | 40 4NO; | 04 4NC; | |
| 1S NO+1NO※; | 2S 1NC+1NC※ | | | |

3S/4S 厂商的控制编号,任意的连结区块都重叠在一起(最多4个)

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| 5S 1NO+1NO※+1NC+1NC※; | 6S 2NO+1NO※+1NC; | 7S 1NO※+1NC※ |
| 8S 2NO※+2NC※; | 9S 1NO+1NO※+2NC | |

※ NO※: 提前吸合; NC※: 延迟断开

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 12 页 共 13 页

5. 照明类型

D LED

6. 安装孔径

N 30 mm

7. 照明颜色 (可选)

R 红色, G 绿色, Y 黄色, A 琥珀色, W 乳白色, S 蓝色, PW 纯白色, C 透明

8. 触点类型 (可选)

空白 银触点, MAU 镀金银触点

9. 制造厂备案编号 (可选)

***** 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655785

证书附页：第 13 页 共 13 页

6. 选择按钮开关

<u>ASBD</u>	<u>2</u>	<u>L</u>	<u>01</u>	<u>N</u>	<u>**</u>	-	<u>MAU</u>	-	<u>*****</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.

1. 操作部功能

- ① ASBN TWN系列/选择按钮开关
- ② ASBD - TWND系列/选择按钮开关

2. 动作位置

2 - 90° 2位置

3. 操作的方法 (可选)

空白 - 环形操作型 L- 长柄式环操作型

4-1.

NO或NO※的数量(数量是1 或2)
※NO※: 提前吸合

4-2.

NC或NC※的数量(数量是1 或2)
※NC※: 延迟断开

5. 安装孔径

N 30 mm

6. 动作类别

- A※※ 动作A
- B※※ 动作B
- C※※ 动作C
- D※※ 动作D
- E※※ 动作E
- F※※ 动作F
- G※※ 动作G
- H※※ 动作H
- I※※ 动作I

7. 按钮颜色编码 (可选)

B 黑色, R 红色, G 绿色, Y 黄色, W 白色, S 蓝色, N - 灰色

8. 触点类型 (可选)

空白 银触点; MAU 镀金银触点

9. 制造厂备案编号 (可选)

***** 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司